

NALCO BT-4000

Korzyści

- ▲ Pomaga utrzymać optymalną wymianę ciepła i wydajność układu.
- ▲ Zapobiega tworzeniu się osadu z wapnia i tlenków żelaza na rurkach kotła.
- ▲ Ogranicza koszty konserwacji i czyszczenia oraz prawdopodobieństwo wystąpienia awarii kotła.
- ▲ Można wykorzystywać w koordynowanym lub resztkowym fosforanowym programie uzdatniania.

Podstawowe przeznaczenie

- ▲ NALCO BT-4000 musi być dozowany jako część wieloproduktowego, zintegrowanego programu w celu pełnej ochrony obiegu parowego.
- ▲ NALCO BT-4000 jest przeznaczony do kotłów wysoko- i niskociśnieniowych uzupełnianych wodą zmiękczoną lub zdemineralizowaną.

Dawkowanie

- ▲ Wymagana dawka NALCO BT-4000 zależy od parametrów wody oraz specyficznych warunków układu.
- ▲ Lokalny przedstawiciel Nalco dobierze optymalną dawkę zapewniającą uzyskanie maksymalnej wydajności programu kondycjonowania wody w układzie.

Dozowanie

- ▲ NALCO BT-4000 powinien być podawany przez zamknięty układ.
- ▲ Mianem układu zamkniętego określa się taki układ, w którym ciecz przenoszona jest z zamkniętego naczynia, w którym jest przechowywana, do medium, które podlega oczyszczaniu, bez narażenia na działanie czynników atmosferycznych, poza normalnymi urządzeniami do odpowietrzania lub dekompresji.
- ▲ Do wprowadzania produktu stosować wtryskiwacz ze stali nierdzewnej.

Materiały

- ▲ Pojemniki do składowania i sprzęt do przesyłania (pompy i przewody) powinny być wykonane z PCW, PE, Teflonu lub stali nierdzewnej.
- ▲ Nie stosować aluminium, mosiądzu ani stali węglowej w kontakcie z czystym produktem.

Przeładunek

- ▲ Standardowy środek ostrożności zalecany przez nas podczas obchodzenia się z produktami chemicznymi to stosowanie sprzętu ochronnego, jak gogle i gumowe rękawice.
- ▲ Jedynym oficjalnym źródłem informacji dotyczących ochrony środowiska i bezpieczeństwa jest karta charakterystyki substancji niebezpiecznej (MSDS) i do niej należy się odnieść.
- ▲ Produkt można przechowywać przez co najmniej 12 miesięcy od daty wysyłki, jeśli pozostanie w oryginalnym, zamkniętym opakowaniu i będzie składowany w normalnych warunkach magazynowych.
- ▲ Chronić przed mrozem i wysoką temperaturą.

Uwagi

- ▲ NALCO BT-4000 dostępny jest w bezzwrotnych opakowaniach oraz w różnych rozmiarach pojemników typu PORTA-FEED.
- ▲ Więcej informacji na temat tego produktu można otrzymać od najbliższego przedstawiciela Nalco.

NALCO Water, an Ecolab Company
 North America: Headquarters – 1601 West Diehl Road • Naperville, Illinois 60563 • USA
 Nalco Champion – 7705 Highway 90-A • Sugar Land, Texas 77478 • USA
 Europe: Richtstrasse 7 • 8304 Wallisellen • Switzerland
 Asia Pacific: 2 International Business Park • #02-20 The Strategy Tower 2 • Singapore 609930
 Latin America: Av. das Nações Unidas 17.891 • 6º Andar 04795-100 • São Paulo • SP • Brazil

www.nalco.com

3D TRASAR, TRASAR, PORTA-FEED, ECOLAB, NALCO and the logo are trademarks of Ecolab USA, Inc.
 All other trademarks are the property of their respective owners.
 ©2017 Ecolab USA, Inc. All Rights Reserved Published 10/2017