

NALCO TRI-ACT 2813

Korzyści

- ▲ NALCO TRI-ACT 2813 skutecznie zmniejsza koszty konserwacji układu kondensatu.
- ▲ Zapewnia bardzo dobrą neutralizację kwaśnych gazów, takich jak CO₂, w całym układzie pary i kondensatu.
- ▲ Nie ulega degradacji w wysokich temperaturach.
- ▲ Zastosowanie produktu minimalizuje prawdopodobieństwo wystąpienia przegrzania rurek w kotle z powodu nanoszenia produktów korozji metali z zawracanym kondensatem.

Podstawowe przeznaczenie

- ▲ NALCO TRI-ACT 2813 jest przeznaczony do ochrony przed korozją układów pary i kondensatu.

Ogólna charakterystyka

- ▲ NALCO TRI-ACT 2813 to mieszanka amin neutralizujących o małej, średniej i dużej lotności.

Dawkowanie

- ▲ Wymagana dawka NALCO TRI-ACT 2813 zależy od parametrów wody oraz specyficznych warunków układu.
- ▲ Lokalny przedstawiciel Nalco dobierze optymalną dawkę zapewniającą uzyskanie maksymalnej wydajności programu kondycjonowania wody w układzie.

Dozowanie

- ▲ NALCO TRI-ACT 2813 powinien być podawany przez zamknięty układ.
- ▲ Mianem układu zamkniętego określa się taki układ, w którym ciecz przenoszona jest z zamkniętego naczynia, w którym jest przechowywana, do medium, które podlega oczyszczaniu, bez narażenia na działanie czynników atmosferycznych, poza normalnymi urządzeniami do odpowietrzania lub dekompresji.
- ▲ NALCO TRI-ACT 2813 musi być dozowany w miejscu intensywnego mieszania, i zostać rozprowadzony w układzie.

Materiały

- ▲ Nie stosować aluminium, mosiądzu ani stali węglowej w kontakcie z czystym produktem.
- ▲ Pojemniki do składowania i sprzęt do przesyłania (pompy i przewody) powinny być wykonane z polietylenu, polipropylenu, Teflonu lub stali nierdzewnej.

Przeładunek

- ▲ Standardowy środek ostrożności zalecany przez nas podczas obchodzenia się z produktami chemicznymi to stosowanie sprzętu ochronnego, jak gogle i gumowe rękawice.
- ▲ Jedynym oficjalnym źródłem informacji dotyczących ochrony środowiska i bezpieczeństwa jest karta charakterystyki substancji niebezpiecznej (MSDS) i do niej należy się odnieść.
- ▲ Produkt można przechowywać przez co najmniej 12 miesięcy od daty wysyłki, jeśli pozostanie w oryginalnym, zamkniętym opakowaniu i będzie składowany w normalnych warunkach magazynowych.
- ▲ Chronić przed mrozem i wysoką temperaturą.

Uwagi

- ▲ NALCO TRI-ACT 2813 dostępny jest w bezzwrotnych opakowaniach oraz w różnych rozmiarach pojemników typu PORTA-FEED.
- ▲ Więcej informacji na temat tego produktu można otrzymać od najbliższego przedstawiciela Nalco.

Dodatkowe informacje

- ▲ NALCO TRI-ACT oraz PORTA-FEED stanowią zarejestrowane znaki handlowe Ecolab USA, Inc.

NALCO Water, an Ecolab Company
 North America: Headquarters – 1601 West Diehl Road • Naperville, Illinois 60563 • USA
 Nalco Champion – 7705 Highway 90-A • Sugar Land, Texas 77478 • USA
 Europe: Richtstrasse 7 • 8304 Wallisellen • Switzerland
 Asia Pacific: 2 International Business Park • #02-20 The Strategy Tower 2 • Singapore 609930
 Latin America: Av. das Nações Unidas 17.891 • 6° Andar 04795-100 • São Paulo • SP • Brazil

www.nalco.com

3D TRASAR, TRASAR, PORTA-FEED, ECOLAB, NALCO and the logo are trademarks of Ecolab USA, Inc.
 All other trademarks are the property of their respective owners.
 ©2016 Ecolab USA, Inc. All Rights Reserved Published 06/2016